

24398-SE M9 - C60N - MCB - 1P - 4A - C Curve

M9F11104



اصلی

M9	خانواده محصول
C60	رنج محصول
کلید مینیاتوری قطع مدار	نوع محصول
C60N	نام کوتاه محصول
توزیع	کاربرد تجهیز
1P	تعداد پل‌ها
1	تعداد پل‌های حفاظت شده
4A در ۳۰°C درجه سانتی‌گراد	[In] جریان نامی
AC	نوع شبکه
DC	نوع شبکه
حرارتی - مغناطیسی	فناوری قطع
C	منحنی قطع
IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Icu 15 kA	ظرفیت قطع اتصال کوتاه
IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Icu 10 kA	
IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Icu 3 kA	
IEC/EN 60898-1 بر اساس استاندارد Icn 6000 A	
IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Category A	رده بهره‌برداری حفاظتی
بله. بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2	مناسب برای جداسازی
IEC 60947-2	استانداردها
IEC 60898-1	

تکمیلی

50/60 Hz	فرکانس شبکه
≤ 60 V DC	[Ue] ولتاژ بهره‌برداری نامی
230...240 V AC 50/60 Hz	
230/400 V AC 50/60 Hz	
400...415 V AC 50/60 Hz	
440 V AC 50/60 Hz	

3 مطابق با استاندارد IEC 60898-1			کلاس محدودکنندگی
500VAC بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2			[UI] ولتاژ عایقی نامی
IEC/EN 60898-1: 5...10 x In			محدوده قطع اتصال کوتاه
8 x In (±20%)	در شبکه AC	IEC/EN 60947-2:	
12 x In (±20%)	در شبکه DC		
IEC/EN 60947-2 استاندارد بر اساس Ics 15 kA (100% Icu) در ≤60VDC			
IEC/EN 60947-2 استاندارد بر اساس Ics 7.5 kA (75% Icu) در 240VAC			[Ics] ظرفیت قطع بهره‌برداری نامی
IEC/EN 60947-2 استاندارد بر اساس Ics 2.25 kA (75% Icu) در 415VAC			
IEC استاندارد بر اساس Ics 6000 A (100% Icn) در 230/400VAC 50/60Hz			
60898-1			
6kV بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2			[Uimp] ولتاژ ایمپالسی قابل تحمل نامی
دارد			نمایشگر موقعیت کنتاکت
با دسته			نوع کنترل
ON/OFF نشانگر			نشانگرهای محلی
چفتی			نوع نصب
DIN rail			تکیه‌گاه نصب
۲			تعداد گام ۹ میلیمتری
۸۱ میلی‌متر			ارتفاع
۱۸ میلی‌متر			عرض
۷۲ میلی‌متر			عمق
120 گرم			وزن خالص
طوسی روشن			رنگ
۲۰۰۰۰ سیکل			دوام مکانیکی
۱۰۰۰۰ سیکل			دوام الکتریکی
پد لاک ایمنی			امکانات قفل کردن
ترمینال تونلی (بالا و پایین) با سطح مقطع ۱ تا ۱۰ میلی‌متر مربع - سیم نامنعطف			اتصالات - ترمینال‌ها
ترمینال تونلی (بالا و پایین) با سطح مقطع ۱ تا ۱۰ میلی‌متر مربع - سیم منعطف			
ترمینال تونلی (بالا و پایین) با سطح مقطع ۱ تا ۱۰ میلی‌متر مربع - سیم منعطف با سرسیم پرس شده			
۱۴ میلی‌متر برای اتصال بالا یا پایین			طول روکش برداری سیم
۲/۵ نیوتن‌متر برای اتصال بالا و پایین			گشتاور بستن پیچ
بلوک اضافه شونده			حفاظت جریان نشتی به زمین

محیطی

240V - 4A در 2.4W		انتشار گرما
IEC 60529 بر اساس استاندارد IP20		درجه حفاظت IP
IEC 60529 (در محفظه کلید) بر اساس استاندارد IP40		
۳ بر اساس استاندارد IEC 60947-2		قابل استفاده در درجه آلودگی محیطی
IV		رده اضافه ولتاژ
۲ بر اساس استاندارد IEC 60068-1		مقاوم‌سازی گرمسیری

رطوبت نسبی محیط	۹۵٪ در ۵۵°C
دمای محیط برای کارکرد	-۳۰...۷۰°C
دمای محیط برای نگهداری	-۴۰...۸۰°C

اطلاعات سفارش گذاری و بسته بندی

ایران کد	2283130737710009
GTIN	6267377143981
بسته بندی مرحله ۱	BB1
تعداد در بسته بندی مرحله ۱	۱۳
ارتفاع بسته بندی مرحله ۱	۷/۸ سانتی متر
عرض بسته بندی مرحله ۱	۸/۷ سانتی متر
طول بسته بندی مرحله ۱	۲۲ سانتی متر
وزن بسته بندی مرحله ۱	۱/۵ کیلوگرم
بسته بندی مرحله ۲	GB1
تعداد در بسته بندی مرحله ۲	۱۲۰
ارتفاع بسته بندی مرحله ۲	۳۱/۵ سانتی متر
عرض بسته بندی مرحله ۲	۲۶/۵ سانتی متر
طول بسته بندی مرحله ۲	۲۸ سانتی متر
وزن بسته بندی مرحله ۲	۱۶/۵ کیلوگرم

مدت زمان گارانتی

گارانتی تعویض	مادام العمر
---------------	-------------