

24046-SE M9 - C60N - MCB - 1P - 2A - B Curve

M9F10102



ه. محصول	M9
حصول	C60
حصول	کلید مینیاتوری قطع مدار
پناه محصول	C60N
تجهیز	توزیع
پلها	1P
پلهای حفاظت شده	1
ریان نامی	۲A در ۳۰°C درجه سانتیگراد
بکه	AC DC
ن قطع	حرارتی - مغناطیسی
ن قطع	B
ت قطع اتصال کوتاه	IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Icu 15 kA در 60VDC IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Icu 10 kA در 230/240VAC IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد Icu 3 kA در 400/415VAC IEC/EN 60898-1 بر اساس استاندارد Icn 6000 A در 230/400VAC 50/60Hz
رهبرداری حفاظتی	Category A بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2
پ برای جداسازی	بله. بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2
داردها	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1

س شبکه	50/60 Hz
ولتاژ بهره‌برداری نامی	≤ 60 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz 230/400 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz

محدودکنندگی	3 مطابق با استاندارد IEC 60898-1
ولتاژ عایقی نامی	500VAC بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2
ده قطع اتصال کوتاه	IEC/EN 60898-1: 3...5 x I _n 4 x I _n (±20%) در شبکه AC 5.7 x I _n (±20%) در شبکه DC
ظرفیت قطع بهره‌برداری نامی	IEC/EN 60947-2 Ics 15 kA (100% I _{cu}) در ≤60VDC بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 Ics 7.5 kA (75% I _{cu}) در 240VAC بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 Ics 2.25 kA (75% I _{cu}) در 415VAC بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-2 IEC 60898-1 Ics 6000 A (100% I _{cn}) در 230/400VAC 50/60Hz بر اساس استاندارد IEC
ولتاژ ایمنپالسی قابل تحمل نامی	IEC/EN 60947-2 بر اساس استاندارد 6kV
گر موقعیت کنتاکت	دارد
نترل	با دسته
ره‌های محلی	ON/OFF نشانگر
عب	چفتی
گاه نصب	DIN rail
گام ۹ میلیمتری	۲
۸۱ میلی‌متر	
۱۸ میلی‌متر	
۷۲ میلی‌متر	
نالص	120 گرم
طوسی روشن	
مکانیکی	۲۰۰۰۰ سیکل
الکتریکی	۱۰۰۰۰ سیکل
ت قفل کردن	پد لاک ایمنی
ات - ترمینال‌ها	ترمینال تونلی (بالا و پایین) با سطح مقطع ۱ تا ۱۰ میلی‌متر مربع - سیم نامنعطف ترمینال تونلی (بالا و پایین) با سطح مقطع ۱ تا ۱۰ میلی‌متر مربع - سیم منعطف ترمینال تونلی (بالا و پایین) با سطح مقطع ۱ تا ۱۰ میلی‌متر مربع - سیم منعطف با سرسیم پرس شده
وکش برداری سیم	۱۴ میلی‌متر برای اتصال بالا یا پایین
ور بستن پیچ	۲/۵ نیوتن‌متر برای اتصال بالا و پایین
ت جریان نشستی به زمین	بلوک اضافه شونده

بطی

ر گرما	۲۴۰۷ - ۲۸ در ۲.۶W
حفاظت IP	IP20 بر اساس استاندارد IEC 60529 IP40 (در محفظه کلید) بر اساس استاندارد IEC 60529
ستفاده در درجه آلودگی محیطی	۳ بر اساس استاندارد IEC 60947-2
سافه ولتاژ	IV
اسازی گرمسیری	۲ بر اساس استاندارد IEC 60068-1
ت نسبی محیط	۹۵% در ۵۵°C

محیط برای کارکرد	-۳۰...۷۰°C
محیط برای نگهداری	-۴۰...۸۰°C

عات سفارش‌گذاری و بسته‌بندی

کد	2283130737710000
۱	6267377140461
بندی مرحله ۱	BB1
در بسته‌بندی مرحله ۱	۱۲
بسته‌بندی مرحله ۱	۷/۸ سانتی‌متر
بسته‌بندی مرحله ۱	۸/۷ سانتی‌متر
بسته‌بندی مرحله ۱	۲۲ سانتی‌متر
بسته‌بندی مرحله ۱	۱/۵ کیلوگرم
بندی مرحله ۲	GB1
در بسته‌بندی مرحله ۲	۱۲۰
بسته‌بندی مرحله ۲	۳۱/۵ سانتی‌متر
بسته‌بندی مرحله ۲	۲۶/۵ سانتی‌متر
بسته‌بندی مرحله ۲	۲۸ سانتی‌متر
بسته‌بندی مرحله ۲	۱۶/۵ کیلوگرم

زمان گارانتی

تعویض	مادام العمر
-------	-------------